

Productos galvanizados por inmersión en caliente

Cajas de empalmes WJB

Resistentes a la intemperie
Herméticas
Impermeables
NEMA 3, 4, 5
Cl. II, Grupos E, F, G
Cl. III

Aplicaciones:

Las cajas WJB están diseñadas principalmente para montaje superficial. Las cajas para empalmes de alta resistencia WJB se instalan en sistemas de tubería porque:

- Funcionan como una caja de acceso a los conductores.
- Brindan entradas y espacio para hacer empalmes y conectar tomas en los conductores.
- Brindan tomas para tramos de tuberías derivadas.
- Facilitan el acceso a los conductores para llevar a cabo tareas de mantenimiento y cambios en el sistema de tubería.
- Contienen y protegen equipos eléctricos.

Características:

- Las tapas son ideales para el tráfico vehicular (carga de H20).
- Empaque de neopreno para la tapa.
- La amplia gama de medidas y ubicaciones para las entradas de tuberías perforadas y cónicas le confiere al sistema de tubería una gran flexibilidad de uso.
- Las bases de montaje internas de equipos se pueden perforar y roscar para permitir la instalación de 20 tornillos de montaje de 1/4".
- Se instalan en las bases de montaje internas mediante roscas ciegas.
- Las tiras de montaje son estándar en cajas de medidas más pequeñas de hasta 8 x 8 x 6. Para obtener medidas más grandes, comuníquese con la fábrica.

Certificaciones y cumplimiento:

- Norma C22.2 N.º 25 de CSA
- Resistentes a la intemperie
- Herméticas
- NEMA 3, 4, 5
- NEMA 250
- CEC:
 - Clase II, E, F, G
 - Clase III
 - Envolv. 3, 4, 5
- Carga nominal vehicular de H20*

Autocertificación de carga nominal vehicular de H20 de hasta 16,000 lb en el centro de la tapa

Materiales estándar:

- Cuerpo de aleación de hierro *Feraloy*®
- Acero de calibre grueso: tapa y tiras de montaje
- Empaques de neopreno
- Tornillos de acero inoxidable para la tapa

Acabados estándar:

- Aleación de hierro *Feraloy* y acero de calibre grueso: galvanizado por inmersión en caliente

Opciones:


Descripción	Sufijo
Placa de montaje instalada de fábrica	MP
Materiales: todas las medidas, aluminio fundido	SA
Barrenos para tubería perforados o cónicos y barrenos deslizantes disponibles. Comuníquese con la fábrica.	

Gama de medidas:

- 4" x 4" x 2" to 72" x 30" x 16"

Crouse-Hinds

by **F.T.N**



Información para pedidos:

N.º de cat.	Grosor de pared (pulg.)	Longitud (pulg.)	Ancho (pulg.)	Profundidad (pulg.)
WJB040403	1/4	4	4	3
WJB040404	1/4	4	4	4
WJB060404	1/4	6	4	4
WJB060604	1/4	6	6	4
WJB060606	1/4	6	6	6
WJB080604	1/4	8	6	4
WJB080606	1/4	8	6	6
WJB080804	1/4	8	8	4
WJB080806	1/4	8	8	6
WJB080808	1/4	8	8	8
WJB100806	1/4	10	8	6
WJB100808	1/4	10	8	8
WJB101006	1/4	10	10	6
WJB101008	1/4	10	10	8
WJB120606	1/4	12	6	6
WJB120806	1/4	12	8	6
WJB120808	1/4	12	8	8
WJB120810	1/4	12	8	10
WJB121206	5/16	12	12	6
WJB121208	5/16	12	12	8
WJB121212	5/16	12	12	12
WJB121218	5/16	12	12	18
WJB140806	5/16	14	8	6
WJB141410	5/16	14	14	10
WJB161206	5/16	16	12	6
WJB161208	5/16	16	12	8
WJB161606	5/16	16	16	6
WJB180806	5/16	18	8	6
WJB180808	5/16	18	8	8
WJB181006	5/16	18	10	6
WJB181206	5/16	18	12	6
WJB181208	5/16	18	12	8
WJB181210	5/16	18	12	10
WJB181212	5/16	18	12	12
WJB181218	3/8	18	12	18
WJB181806	3/8	18	18	6
WJB181808	3/8	18	18	8
WJB181812	3/8	18	18	12
WJB181818	3/8	18	18	18
WJB241208	3/8	24	12	8
WJB241212	3/8	24	12	12
WJB241808	3/8	24	18	8
WJB241810	3/8	24	18	10
WJB241812	3/8	24	18	12
WJB241818	9/16	24	18	18
WJB242412	9/16	24	24	12
WJB242418	9/16	24	24	18
WJB242424	9/16	24	24	24
WJB302412	9/16	30	24	12
WJB302418	9/16	30	24	18
WJB362418	9/16	36	24	18
WJB362424	9/16	36	24	24

Medidas más grandes de hasta 72" x 30" x 16" disponibles. Comuníquese con la fábrica.

Galvanizado por inmersión en caliente